

## Umlaufregler FRU 520

*max. Betriebsdruck: 500 mbar (50 kPa)  
Eingangsdruckbereich bis 150 mbar (15 kPa)  
Ansprechdruckbereich 5 mbar (0,5 kPa) bis 150 mbar (15 kPa)  
in Abhängigkeit der einstellbaren Sollwertfeder*

*Zulassungen: EN 88*

### **Ausschreibungstext:**

Federbelastetes Druckregelgerät mit einstellbarer Sollwertfeder. Vorbereitet für externen Impuls des Reglereingangsdruckes (Gebläseausgangsdruck) zur Konstanthaltung von Drücken in Gasverbrauchseinrichtungen oder zum Abbau kurzzeitig auftretender Druckstöße

Merkmale:

DN 50

Rp-Innengewinde

pe max. 500 mbar

Ansprechdruckbereich 5 mbar bis 150 mbar

Meß- / Zündgasanschluss G 1/4 beidseitig im Eingang

für Gase der Gasfamilien 1, 2, 3

für Gase bis max. 0,1 vol. % H<sub>2</sub>S, trocken

EG-Baumuster geprüft und zertifiziert

Hersteller: DUNGS

Typ: FRU 520

Bestell-Nr.: 178910

Bezugsquelle: Genthe Gastechnik GmbH